

Nord-Lock Sicherungsscheibe Typ SP mit vergrößertem Aussendurchmesser, NL14sp, ST, Delta Protekt KL100 + VH 302 GZ




Artikel-Nr.
30010414

Zolltarifnummer
73182100

Innendurchmesser
14 mm

Gewicht in kg
0,006

Beschichtung
Delta Protekt KL100 + VH
302 GZ



Produktdetails

Nach DIN 25201.

Material	Stahl
Innendurchmesser	14 mm
Norm	Werksnorm NLsp
Güte	ST
Innendurchmesser di	15.2 mm
Beschichtung	Delta Protekt KL100 + VH 302 GZ
Außendurchmesser da	30.7 mm
Stärke s	3.4 mm

Eigenschaften

Die Keilsicherungsscheiben haben auf der Innenseite Keiflächen und auf der Außenseite Radialrippen. Die Form der Keiflächen ist so gewählt, dass der Winkel der Keiflächen “α” stets größer ist als die Gewindesteigung “β”. Die paarweise verklebten Scheiben werden so eingesetzt, dass die innenliegenden Keiflächen aufeinanderliegen.

Vorteile

Keilsicherungsscheiben sichern Schraubenverbindungen, die starken Vibrationen und dynamischen Belastungen ausgesetzt sind.

Erzielt eine genaue Vorspannung mit definierter und gleichmäßiger Reibung.

Wiederverwendbar.

Lasermarkiert, um eine lückenlose Rückverfolgbarkeit für jedes Keilsicherungsscheibenpaar zu ermöglichen.

Hinweise

Nach DIN 25201 Konstruktionsrichtlinie für Schienenfahrzeuge zugelassen

Artikelvarianten

Beschichtung	Delta Protekt...	Delta-Protekt...
Innendurchmesser (mm)		
4	•	
5	•	
6	•	
8	•	
10	•	
12	•	
14	•	
16	•	
18		•
20	•	
22		•
24	•	
27		•
30	•	