

Nord-Lock Sicherungsscheibe Typ SP mit vergrößertem Aussendurchmesser, NL16sp, ST, Delta Protekt KL100 + VH 302 GZ



Artikel-Nr.
30010416

Gewicht in kg
0,013

Zolltarifnummer
73182100

Beschichtung
Delta Protekt KL100 + VH
302 GZ

Innendurchmesser
16 mm



Produktdetails

Nach DIN 25201.

Material	Stahl
Innendurchmesser	16 mm
Norm	Werksnorm NLsp
Güte	ST
Innendurchmesser di	17 mm
Beschichtung	Delta Protekt KL100 + VH 302 GZ
Außendurchmesser da	30.7 mm
Stärke s	3.4 mm

Eigenschaften

Die Keilsicherungsscheiben haben auf der Innenseite Keifflächen und auf der Außenseite Radialrippen. Die Form der Keifflächen ist so gewählt, dass der Winkel der Keifflächen "α" stets größer ist als die Gewindesteigung "β". Die paarweise verklebten Scheiben werden so eingesetzt, dass die innenliegenden Keifflächen aufeinanderliegen.

Vorteile

Keilsicherungsscheiben sichern Schraubenverbindungen, die starken Vibrationen und dynamischen Belastungen ausgesetzt sind.

Erzielt eine genaue Vorspannung mit definierter und gleichmäßiger Reibung.

Wiederverwendbar.

Lasermarkiert, um eine lückenlose Rückverfolgbarkeit für jedes Keilsicherungsscheibenpaar zu ermöglichen.

Hinweise

Nach DIN 25201 Konstruktionsrichtlinie für Schienenfahrzeuge zugelassen

Artikelvarianten

Beschichtung	Delta Protekt...	Delta-Protekt...
Innendurchmesser (mm)		
4	•	
5	•	
6	•	
8	•	
10	•	
12	•	
14	•	
16	•	
18		•
20	•	
22		•
24	•	
27		•
30	•	