

# Nord-Lock Sicherungsscheibe Typ SP mit vergrößertem Aussendurchmesser, NL8sp, ST, Delta Protekt KL100 + VH 302 GZ



**Artikel-Nr.** 3001048

Zolltarifnummer 73182100 Gewicht in kg 0,003

Beschichtung Delta Protekt KL100 + VH 302 GZ

Innendurchmesser 8 mm







# **Produktdetails**

Nach DIN 25201.

Material	Stahl
Innendurchmesser	8 mm
Norm	Werksnorm NLsp
Güte	ST
Innendurchmesser di	8.7 mm
Beschichtung	Delta Protekt KL100 + VH 302 GZ
Außendurchmesser da	16.6 mm
Stärke s	2.5 mm

Nord-Lock Sicherungsscheibe Typ SP mit vergrößertem Aussendurchmesser, NL8sp, ST, Delta Protekt KL100 + VH 302 GZ

Seite 1 / 2



# Eigenschaften

Die Keilsicherungsscheiben haben auf der Innenseite Keilflächen und auf der Außenseite Radialrippen. Die Form der Keilflächen ist so gewählt, dass der Winkel der Keilflächen " $\alpha$ " stets größer ist als die Gewindesteigung " $\beta$ ". Die paarweise verklebten Scheiben werden so eingesetzt, dass die innenliegenden Keilflächen aufeinanderliegen.

# Vorteile

Keilsicherungsscheiben sichern Schraubenverbindungen, die starken Vibrationen und dynamischen Belastungen ausgesetzt sind.

Erzielt eine genaue Vorspannung mit definierter und gleichmäßiger Reibung.

Wiederverwendbar.

Lasermarkiert, um eine lückenlose Rückverfolgbarkeit für jedes Keilsicherungsscheibenpaar zu ermöglichen.

### Hinweise

Nach DIN 25201 Konstruktionsrichtlinie für Schienenfahrzeuge zugelassen

## **Artikelvarianten**

Beschichtung	Delta Protekt	Delta-Protekt
Innendurchmesser (mm)		
4	•	
5	•	
6	•	
8	•	
10	•	
12	•	
14	•	
16	•	
18		•
20	•	
22		•
24	•	
27		•
30	•	