

fischer FPF II SPS 5,0x45 SK blau-vz VG PZ2, VPE 500 Stück



Artikel-Nr.

301002545

Gewicht in kg

0,004

Typ

FPF II CZF BC

Länge

45 mm

Kopfform

Senkkopf

EAN

4048962372601

Zolltarifnummer

73181290

Durchmesser



5,0 mm

Gewindeart

Vollgewinde

Kraftangriff

PZ 2



Produktdetails

Die fischer PowerFast II FPF II SK PZ VG blvz ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Vollgewinde und Antrieb Kreuzschlitz PZ. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Das durchgängige Gewinde über die gesamte Schraubenlänge sorgt für eine optimale Kraftübertragung. Die Schraube eignet sich ideal für die Befestigung bei allgemeinen Holzverbindungen, von Beplankungen, Sockelleisten sowie Tür- und Metallbeschlägen.

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Typ          | FPF II CZF BC       |
| Güte         | ST                  |
| Durchmesser  | 5,0 mm              |
| Kraftangriff | PZ 2                |
| Material     | Stahl blau verzinkt |
| Kopfform     | Senkkopf            |
| Beschichtung | vz blau             |
| Länge        | 45 mm               |

Gewindeart

Vollgewinde

Bauaufsichtlich zugelassen

ETA-19/0175

Eigenschaften

Hochleistungs-Gleitbeschichtung, Senkkopf, Kreuzschlitz, Vollgewinde.

Vorteile

Die Schraubengeometrie der PowerFast II sorgt für eine schnelle, komfortable und flexible Montage; Die Spanplattenschraube hat ein deutlich reduzierteres Spaltverhalten im Vergleich zu handelsüblichen Schrauben; Die PowerFast II mit Hochleistungswachsbeschichtung vermindert das Einschraubdrehmoment und erlaubt problemlos ein randnahes Verschrauben; Die galvanische Verzinkung, blau passiviert, enthält keine Chrom VI Anteile und ist damit sehr umweltverträglich.

- Anwendung
- Für die Verwendung in tragenden Holzkonstruktionen
  - zur Verbindung von Teilen aus Vollholz, Brettschichtholz, Holzwerkstoffplatten, etc.
  - Für Verbindungen von Metallteilen auf Holz, wie z. B. Metallbeschlägen, Winkeln, Balkenschuhen und sonstigen Metall- und Holzverbindungen
  - Für Anwendungen mit geprüften Lasten im fischer Dübel (z. B. DuoPower und UX).

Baustoffe

Geeignet für: Vollholz (Nadel- und Laubholz); Brettschichtholz; Brettsperrholz; Furnierschichtholz; ähnlich verleimte Holzbauteile und Holzwerkstoffplatten.

Artikelvarianten

| Kopfform     | Senkkopf |
|--------------|----------|
| Kraftangriff |          |
| PZ 2         | •        |