

fischer FPF II SPS 5,0x120 SK blau-vz TG TX20, VPE 100 Stück



|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Artikel-Nr.<br>3010035120 | EAN<br>4048962372267        |
| Gewicht in kg<br>0,011    | Zolltarifnummer<br>73181290 |
| Typ<br>FPF II CTP BC      | Durchmesser<br>5,0 mm       |
| Länge<br>120 mm           | Gewindeart<br>Teilgewinde   |
| Kopfform<br>Senkkopf      | Kraftangriff<br>TX 20       |



Produktdetails

Die fischer PowerFast II FPF II SK TX TG blvz ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Teilgewinde und Innenstern-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen.

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Typ          | FPF II CTP BC       |
| Güte         | ST                  |
| Durchmesser  | 5,0 mm              |
| Kraftangriff | TX 20               |
| Material     | Stahl blau verzinkt |
| Kopfform     | Senkkopf            |
| Beschichtung | vz blau             |
| Länge        | 120 mm              |

Gewindeart

Teilgewinde

Bauaufsichtlich zugelassen

ETA-19/0175

Eigenschaften

Hochleistungs-Gleitbeschichtung, Schrauben ab 50 mm Länge mit Fräsrippen am Schaft.

Senkkopf, Innensechsrund, Teilgewinde.

Vorteile

Die Schraubengeometrie der PowerFast II sorgt für eine schnelle, komfortable und flexible Montage; Die Spanplattenschraube hat ein deutlich reduziertes Spaltverhalten im Vergleich zu handelsüblichen Schrauben; Die PowerFast II mit Hochleistungswachsbeschichtung vermindert das Einschraubdrehmoment und erlaubt problemlos ein randnahes Verschrauben; Die galvanische Verzinkung, blau passiviert, enthält keine Chrom VI Anteile und ist damit sehr umweltverträglich.

Anwendung

- Für die Verwendung in tragenden Holzkonstruktionen
- zur Verbindung von Teilen aus Vollholz, Brettschichtholz, Holzwerkstoffplatten, etc.
- Für Verbindungen von Metallteilen auf Holz, wie z. B. Metallbeschlägen, Winkeln, Balkenschuhen und sonstigen Metall- und Holzverbindungen
- Für Anwendungen mit geprüften Lasten im fischer Dübel (z. B. DuoPower und UX).

Baustoffe

Geeignet für: Vollholz (Nadel- und Laubholz); Brettschichtholz; Brettsperrholz; Furnierschichtholz; ähnlich verleimte Holzbauteile und Holzwerkstoffplatten.

Artikelvarianten

| Kopfform     | Senkkopf |
|--------------|----------|
| Kraftangriff |          |
| TX 20        | •        |
| TX 25        | •        |