

fischer FPF HBS 8,0x220 TK blau-vz TG TX40, VPE 50 Stk.



Artikel-Nr. 3010148220	EAN 4048962321630
Gewicht in kg 0,053	Zolltarifnummer 73181290
Material Stahl blau verzinkt	Güte ST
Durchmesser 8 mm	Länge 220 mm
Kopfform Tellerkopf	Kraftangriff TX 40
Typ FPF WT ZPP	



Produktdetails

Die fischer Holzbauschraube PowerFast FPF TK TX TG blvz ist die kraftvolle Holzbauschraube mit Tellerkopf, mit Antrieb Innenstern TX und Teilgewinde für den konstruktiven Holzbau. Der Tellerkopf mit Innenstern-TX-Antrieb garantiert einen größeren Zusammenzieheffekt sowie einen deutlich erhöhten Kopfdurchzieh Widerstand. Das Teilgewinde ermöglicht zudem das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die Europäische Technische Bewertung garantiert ein zusätzliches Plus an Sicherheit. Die PowerFast ist durch die Gewindeform besonders leicht ohne Vorbohren einzuschrauben. Das PowerFast-Gewinde reicht bis in die Schraubenspitze und sorgt für einen schnellen Anbiss. Die Schaftfräsrippen senken den Eindrehwiderstand und sorgen so für eine kräfte- und akkuschonende Montage.

Typ	FPF WT ZPP
Güte	ST
Durchmesser	8 mm
Kraftangriff	TX 40
Gewindelänge	100 mm
Material	Stahl blau verzinkt
Kopfdurchmesser	22 mm

Kopfform	Tellerkopf
Länge	220 mm
Gewindeart	Teilgewinde

Bauaufsichtlich zugelassen

ETA-11/0027

Eigenschaften

Teilgewinde. Hochleistungs-Gleitbeschichtung. Schrauben ab 50 mm Länge mit Fräsrippen am Schaft.

Vorteile

Das einzigartige PowerFast Gewinde reicht bis in die Schraubenspitze und sorgt für einen schnellen Anbiss. Dies bewirkt auch bei den großen Abmessungen speziell für tragende Holzkonstruktionen eine einfache und sichere Montage; Die Schaftfräsrippen senken den Eindrehwiderstand und sorgen so für kraft- und akkuschonendes Arbeiten; Die Hochleistungs-Gleitbeschichtung vermindert die Reibung und beschleunigt den Einschraubvorgang; Die ETA-Bewertung garantiert die hohe Sicherheit und die Premiumqualität der fischer PowerFast Schrauben.

Anwendung

- Allg. Holzverbindungen
- Beplankungen
- Tür- und Metallbeschläge
- Sockelleisten
- Beziehen von Elementen
- Holzzäune
- Verwendung typischerweise für Holz-Holzverbindungen.

Baustoffe

Geeignet für: Brettschichtholz; Brettsperrholz; Furniersperrholzplatten; Grobspanplatten (z.B. OSB-Platten); Konstruktionsvollholz; Leimholzplatten auf Vollholz; Weichholz (z.B. Douglasie, Fichte, Kiefer, Tanne); Und weitere Holzwerkstoffe.

Artikelvarianten

Kraftangriff	TX 40
Typ	
FPF WT ZPP	•