


DIN 6912, Zylinderschraube, M 6x30, 08.8, verzinkt, gelb, 5 µm, A2L



Artikel-Nr. 346912630	Gewicht in kg 0,007
Zolltarifnummer 73181568	Material Stahl
Güte 08.8	Beschichtung verzinkt, gelb, 5 µm, A2L
Kraftangriff Typ Innensechskant	Durchmesser 6 mm
Länge 30 mm	



Produktdetails

Mit Innensechskant, niedrigem Kopf und Schlüsselführung.

Material	Stahl
Gesamtlänge l	30 mm
Länge	30 mm
Norm	DIN 6912
Durchmesser	6 mm
Kopfhöhe k	4 mm
Beschichtung	verzinkt, gelb, 5 µm, A2L
Kopfdurchmesser dk	10 mm
Gewindelänge b	18 mm
Kraftangriff Typ	Innensechskant

Güte	08.8
Güte	08.8
Kraftangriff s	ISK 5
Durchmesser d	6 mm

Hinweise

Belastbarkeit 80%.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	4	5	6	8	10	12
Länge (mm)						
8	•					
10		•	•			
12				•		
16			•	•	•	
20		•	•	•		
25			•			•
30			•	•	•	•
35			•			
40			•		•	•
45				•	•	
50			•			•
60					•	