

# ISO 14579, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 5x30, 8.8, verzinkt, dickschicht, 5 µm, Zn5/Cn/T0, TX 25



**Artikel-Nr.**  
401414579530

**Zolltarifnummer**  
73181595

**Güte**  
8.8

**Kraftangriff Typ**  
Innensechsrund


**Länge**  
30 mm

**Gewicht in kg**  
0,005

**Material**  
Stahl

**Beschichtung**  
verzinkt, dickschicht, 5 µm, Zn5/Cn/T0

**Durchmesser**  
5 mm



## Produktdetails

Material	Stahl
Gesamtlänge l	30 mm
Länge	30 mm
Norm	ISO 14579
Durchmesser	5 mm
Kopfhöhe k	5 mm
Beschichtung	verzinkt, dickschicht, 5 µm, Zn5/Cn/T0
Kopfdurchmesser dk	8.5 mm
Gewindelänge b	22 mm
Kraftangriff Typ	Innensechsrund
Güte	8.8

Kraftangriff s	TX 25
Durchmesser d	5 mm

## Eigenschaften

Optimale Kraftübertragung bei Verbindungselementen mit Innensechsrundantrieb (TX), durch großflächigen Kraftangriff über die Flanken des Antriebs und nicht punktuell.

## Anwendung

Vielfältige Anwendungsgebiete, zum Beispiel für im Maschinenbau, der Möbelindustrie sowie im Sanitär-, und Heizungsbau.

## Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	3	4	5	6	8	10	12
<b>Länge (mm)</b>							
8				•			
10			•				
12		•		•	•		
16		•			•	•	
18		•		•			
20	•		•		•		
25	•	•	•	•	•		•
30		•	•		•		
35			•	•	•	•	•
40			•	•			•
45				•	•	•	•
50				•			•
55				•	•		
60				•	•		•
80				•			
85					•		
100					•		
120					•		