ISO 14579, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 8x105, 8.8, verzinkt, dickschicht, 5 µm, Zn5/Cn/T0/T4 µ0,12 - 0,18, TX 45



Artikel-Nr.
4014145798105

Gewicht in kg
0,045

Zolltarifnummer
73181595

Material
Stahl

Güte
8.8

Beschichtung
verzinkt, dickschicht, 5 µm, Zn5/Cn/T0/T4 µ0,12 - 0,18

Kraftangriff Typ
Innensechsrund

Durchmesser
8 mm

Länge
105 mm

Produktdetails

Material	Stahl
Gesamtlänge l	105 mm
Länge	105 mm
Norm	ISO 14579
Durchmesser	8 mm
Kopfhöhe k	8 mm
Beschichtung	verzinkt, dickschicht, 5 µm, Zn5/Cn/T0/T4 µ0,12 - 0,18
Kopfdurchmesser dk	13 mm
Gewindelänge b	28 mm
Kraftangriff Typ	Innensechsrund

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

Güte	8.8
Kraftangriff s	TX 45
Durchmesser d	8 mm

Eigenschaften

Optimale Kraftübertragung bei Verbindungselementen mit Innensechsrundantrieb (TX), durch großflächigen Kraftangriff über die Flanken des Antriebs und nicht punktuell.

Anwendung

Vielfältige Anwendungsberieche, zum Beispiel für im Maschinenbau, der Möbelindustrie sowie im Sanitär,- und Heizungsbau.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	8	10	16	20
Länge (mm)				
55			•	
70				•
105	•			
140		•		

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de