

DIN 6912, Zylinderschraube, M 4x10, 08.8, verzinkt, dickschicht, 5 µm, Zn5/Cn/T2 µ0,12 - 0,18



Artikel-Nr.
40346912410

Zolltarifnummer
73181568

Güte
08.8

Kraftangriff Typ
Innensechskant

Länge
10 mm

Gewicht in kg
0,001

Material
Stahl

Beschichtung
verzinkt, dickschicht, 5 µm, Zn5/Cn/T2 µ0,12 - 0,18

Durchmesser
4 mm



Produktdetails

Mit Innensechskant, niedrigem Kopf und Schlüsselführung.

Material	Stahl
Gesamtlänge l	10 mm
Länge	10 mm
Norm	DIN 6912
Durchmesser	4 mm
Kopfhöhe k	2.8 mm
Beschichtung	verzinkt, dickschicht, 5 µm, Zn5/Cn/T2 µ0,12 - 0,18
Kopfdurchmesser dk	7 mm
Gewindelänge b	6.5 mm
Kraftangriff Typ	Innensechskant

Güte	08.8
Güte	08.8
Kraftangriff s	ISK 3
Durchmesser d	4 mm

Hinweise

Belastbarkeit 80%.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	4	5	6
Länge (mm)			
8		•	
10	•	•	
12	•	•	
16		•	
20	•	•	
25		•	
90			•