



DIN 6912, Zylinderschraube, M 5x25, 08.8, verzinkt, dickschicht, 5 µm, Zn5/Cn/T2 µ0,12 - 0,18



Artikel-Nr. 40346912525	Gewicht in kg 0,004
Zolltarifnummer 73181568	Material Stahl
Güte 08.8	Beschichtung verzinkt, dickschicht, 5 µm, Zn5/Cn/T2 µ0,12 - 0,18
Kraftangriff Typ Innensechskant	Durchmesser 5 mm
Länge 25 mm	

Produktdetails

Mit Innensechskant, niedrigem Kopf und Schlüsselführung.

Material	Stahl
Gesamtlänge l	25 mm
Länge	25 mm
Norm	DIN 6912
Durchmesser	5 mm
Kopfhöhe k	3.5 mm
Beschichtung	verzinkt, dickschicht, 5 µm, Zn5/Cn/T2 µ0,12 - 0,18
Kopfdurchmesser dk	8.5 mm
Gewindelänge b	16 mm
Kraftangriff Typ	Innensechskant

Güte	08.8
Güte	08.8
Kraftangriff s	ISK 4
Durchmesser d	5 mm

Hinweise

Belastbarkeit 80%.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	4	5	6
Länge (mm)			
8		•	
10	•	•	
12	•	•	
16		•	
20	•	•	
25		•	
90			•