# ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 6x45, 8.8, verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18



**Artikel-Nr.**
40640912645

**Gewicht in kg**
0,012

**Zolltarifnummer**
73181568

**Material**
Stahl

**Güte**
8.8

**Beschichtung**
verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18

**Durchmesser**
6 mm

**Länge**
45 mm

## Produktdetails

DIN 912 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4762.

| | |
|---|---|
| Material | Stahl |
| Tiefe t | 3 mm |
| Gesamtlänge l | 45 mm |
| Länge | 45 mm |
| Norm | ISO 4762 |
| Durchmesser | 6 mm |
| Kopfhöhe k | 6 mm |
| Beschichtung | verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18 |
| Kopfdurchmesser dk | 10 mm |
| Gewindelänge b | 24 mm |



Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

| | |
|---|---|
| Kraftangriff Typ | Innensechskant |
| Güte | 8.8 |
| Kraftangriff s | ISK 5 |
| Durchmesser d | 6 mm |

## Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4762.

## Artikelvarianten

| Durchmesser (mm) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Länge (mm)** | | | | | | | | | |
| 8 | | | • | | | | | | |
| 10 | | | • | • | • | | | | |
| 12 | | | • | • | | | | | |
| 16 | | | • | • | • | | | • | |
| 18 | | | • | • | | • | | | |
| 20 | | | • | • | • | • | | | |
| 25 | | | • | • | • | • | • | • | |
| 30 | • | | • | • | • | • | • | • | |
| 35 | | | • | • | • | • | | • | |
| 40 | • | • | • | • | • | • | | • | |
| 45 | | | • | • | • | • | | • | |
| 50 | | | • | • | • | • | | • | • |
| 55 | | | • | • | • | • | | | |
| 60 | | | • | • | • | • | | • | |
| 65 | | | • | • | | • | | | • |
| 70 | | | • | • | • | • | | | |
| 75 | | | | • | | | | | |
| 80 | | | • | • | • | • | | • | |
| 90 | | | • | • | • | • | | | |
| 100 | | | • | • | • | • | | | • |
| 105 | | | | • | | | | | |
| 110 | | | • | • | • | • | | • | |
| 115 | | | | • | | | | | |
| 120 | | | | • | • | | | • | |
| 130 | | | | • | | • | | • | |
| 140 | | | | | • | | | | |
| 150 | | | • | • | | • | | • | |
| 160 | | | | | | • | | | |
| 180 | | | | | | • | | | |



Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de