
ISO 4014 - DIN 931, Sechskantschraube, M 10x50, 8.8, verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18



Artikel-Nr.
406409311050

Gewicht in kg
0,041

Zolltarifnummer
73181588

Durchmesser
10 mm

Länge
50 mm

Material
Stahl

Güte
8.8

Beschichtung
verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18

Kraftangriff s
SW 17

Norm
DIN 931





Produktdetails

ISO 4014.

Material	Stahl
Gesamtlänge l	50 mm
Länge	50 mm
Norm	DIN 931
Durchmesser	10 mm
Kopfhöhe k	6.4 mm
Beschichtung	verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18
Gewindelänge b	26 mm
Kraftangriff Typ	Außensechskant
Norm	DIN 931

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

Güte	8.8
Kraftangriff s	SW 17
Durchmesser d	10 mm

Hinweise

Geänderte SW bei ISO. M 10, M 12, M 14 und M 22 nur nach DIN 931 lieferbar. Weitere Abmessungen siehe ISO 4014.

Anwendung

Universell einsetzbar, vor allem im Maschinenbereich

Artikelvarianten

Kraftangriff s	SW 17
Norm	
DIN 931	•

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de