

ISO 4014 - DIN 931, Sechskantschraube, M 12x55, 8.8, verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18



Artikel-Nr.
406409311255

Zolltarifnummer
73181588

Länge
55 mm

Güte
8.8

Kraftangriff s
SW 19


Gewicht in kg
0,063

Durchmesser
12 mm

Material
Stahl

Beschichtung
verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18

Norm
DIN 931



Produktdetails

ISO 4014.

Material	Stahl
Gesamtlänge l	55 mm
Länge	55 mm
Norm	DIN 931
Durchmesser	12 mm
Kopfhöhe k	7.5 mm
Beschichtung	verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18
Gewindelänge b	30 mm
Kraftangriff Typ	Außensechskant
Norm	DIN 931

Güte	8.8
Kraftangriff s	SW 19
Durchmesser d	12 mm

Hinweise

Geänderte SW bei ISO. M 10, M 12, M 14 und M 22 nur nach DIN 931 lieferbar. Weitere Abmessungen siehe ISO 4014.

Anwendung

Universell einsetzbar, vor allem im Maschinenbereich

Artikelvarianten

Kraftangriff s	SW 19
Norm	
DIN 931	•