



DIN 933, Sechskantschraube, M 12x25, 8.8, verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18



Artikel-Nr. 406409331225	Gewicht in kg 0,035
Zolltarifnummer 73181588	Material Stahl
Güte 8.8	Beschichtung verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18
Durchmesser 12 mm	Länge 25 mm
Kraftangriff s SW 19	Norm DIN 933

Produktdetails

Mit Gewinde bis Kopf.

Material	Stahl
Kraftangriff Typ	Außensechskant
Länge	25 mm
Norm	DIN 933
Gesamtlänge l	25 mm
Norm	DIN 933
Durchmesser	12 mm
Güte	8.8
Kopfhöhe k	7.5 mm
Kraftangriff s	SW 19

Beschichtung	verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18
Durchmesser d	12 mm

Hinweise

Achtung DIN 933 zurückgezogen: Bedingt austauschbar mit ISO 4017, geänderte Schlüsselweite bei M 10, M 12, M 14 und M 22, sonst identisch

Artikelvarianten

Kraftangriff s	SW 18	SW 19
Norm		
DIN 933		•
ISO 4017	•	