

ISO 4017 - DIN 933, Sechskantschraube, M 20x90, 8.8, verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18



Artikel-Nr.  
406409332090

Zolltarifnummer  
73181588

Güte  
8.8

Durchmesser  
20 mm

Kraftangriff s  
SW 30

Gewicht in kg  
0,258

Material  
Stahl

Beschichtung  
verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18

Länge  
90 mm

Norm  
ISO 4017 / DIN 933



Produktdetails

Mit Gewinde bis Kopf.

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Material         | Stahl              |
| Kraftangriff Typ | Außensechskant     |
| Länge            | 90 mm              |
| Norm             | ISO 4017 / DIN 933 |
| Gesamtlänge l    | 90 mm              |
| Norm             | ISO 4017           |
| Durchmesser      | 20 mm              |
| Güte             | 8.8                |
| Kopfhöhe k       | 12.5 mm            |
| Kraftangriff s   | SW 30              |

|               |                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------|
| Beschichtung  | verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18 |
| Durchmesser d | 20 mm                                               |

Hinweise

Achtung DIN 933 zurückgezogen: Bedingt austauschbar mit ISO 4017, geänderte Schlüsselweite bei M 10, M 12, M 14 und M 22, sonst identisch

Anwendung

Universell einsetzbar, vor allem im Maschinenbereich

Artikelvarianten

| Kraftangriff s     | SW 30 |
|--------------------|-------|
| Norm               |       |
| ISO 4017 / DIN 933 | •     |