

ISO 4032, Sechskantmutter, M 12, 8, verzinkt,
dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18



Artikel-Nr.
4064403212

Zolltarifnummer
73181692



Güte
8

Durchmesser
12 mm

Gewicht in kg
0,017

Material
Stahl

Beschichtung
verzinkt, dickschicht, 8 µ
m, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,1
8



Produktdetails

Mit metrischem Regelgewinde.

Material	Stahl
Kraftangriff Typ	Außensechskant
Höhe h	10.8 mm
Norm	ISO 4032
Durchmesser	12 mm
Güte	8
Kraftangriff s	SW 18
Beschichtung	verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18
Durchmesser d	12 mm

Hinweise

Ersatz für DIN 934.

Weitere Abmessungen siehe DIN 934. Geänderte SW und Höhe bei DIN. Artikel werden nach ISO geliefert.

Artikelvarianten

Beschichtung	Zink-Nickel, dickschicht, 5 µm, ZnNi5/Cn/T0	Zinklamelle, 720h, flZn/nc/TL µ0, 09 - 0,14	blank	feuerverzinkt, tZn	verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0	verzinkt, standard, 8 µm, Zn8/An/T0
Durchmesser (mm)							
4			•			•	
5	•		•			•	
6	•				•	•	
8	•		•	•	•	•	•
10	•			•	•	•	•
12		•	•	•	•	•	•
14					•	•	
16			•	•	•	•	•
18						•	
20			•	•	•	•	
22						•	
24						•	
27						•	
30						•	
33			•			•	
36			•			•	
56			•				