DIN 6912, Zylinderschraube, M 12x20, 08.8, verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18



Artikel-Nr.
406469121220

Gewicht in kg
0,025

Zolltarifnummer
73181568

Material
Stahl

Güte
08.8

Beschichtung
verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18

Kraftangriff Typ
Innensechskant

Durchmesser
12 mm

Länge
20 mm

Produktdetails

Mit Innensechskant, niedrigem Kopf und Schlüsselführung.

Material	Stahl
Gesamtlänge l	20 mm
Länge	20 mm
Norm	DIN 6912
Durchmesser	12 mm
Kopfhöhe k	7.5 mm
Beschichtung	verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18
Kopfdurchmesser dk	18 mm
Gewindelänge b	20 mm
Kraftangriff Typ	Innensechskant

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

Güte	08.8
Güte	08.8
Kraftangriff s	ISK 10
Durchmesser d	12 mm

Hinweise

Belastbarkeit 80%.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	6	8	10	12	16
Länge (mm)					
10	•				
12	•	•			
14	•				
16	•	•	•		
20	•	•	•	•	•
25	•	•	•		
30	•	•	•	•	
35	•	•	•	•	
40	•		•	•	
45		•	•		
50	•	•		•	
55			•		
60	•		•	•	
70		•			
80				•	
90	•				
160				•	

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de