

DIN 6912, Zylinderschraube, M 12x30, 08.8, verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18



|                                    |                                                                     |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.<br>406469121230        | Gewicht in kg<br>0,033                                              |
| Zolltarifnummer<br>73181568        | Material<br>Stahl                                                   |
| Güte<br>08.8                       | Beschichtung<br>verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18 |
| Kraftangriff Typ<br>Innensechskant | Durchmesser<br>12 mm                                                |
| Länge<br>30 mm                     |                                                                     |

Produktdetails

Mit Innensechskant, niedrigem Kopf und Schlüsselführung.

|                    |                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------|
| Material           | Stahl                                               |
| Gesamtlänge l      | 30 mm                                               |
| Länge              | 30 mm                                               |
| Norm               | DIN 6912                                            |
| Durchmesser        | 12 mm                                               |
| Kopfhöhe k         | 7.5 mm                                              |
| Beschichtung       | verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18 |
| Kopfdurchmesser dk | 18 mm                                               |
| Gewindelänge b     | 30 mm                                               |
| Kraftangriff Typ   | Innensechskant                                      |

|                |        |
|----------------|--------|
| Güte           | 08.8   |
| Güte           | 08.8   |
| Kraftangriff s | ISK 10 |
| Durchmesser d  | 12 mm  |

Hinweise

Belastbarkeit 80%.

Artikelvarianten

| Durchmesser (mm) | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
|------------------|---|---|----|----|----|
| Länge (mm)       |   |   |    |    |    |
| 10               | • |   |    |    |    |
| 12               | • | • |    |    |    |
| 14               | • |   |    |    |    |
| 16               | • | • | •  |    |    |
| 20               | • | • | •  | •  | •  |
| 25               | • | • | •  |    |    |
| 30               | • | • | •  | •  |    |
| 35               | • | • | •  | •  |    |
| 40               | • |   | •  | •  |    |
| 45               |   | • | •  |    |    |
| 50               | • | • |    | •  |    |
| 55               |   |   | •  |    |    |
| 60               | • |   | •  | •  |    |
| 70               |   | • |    |    |    |
| 80               |   |   |    | •  |    |
| 90               | • |   |    |    |    |
| 160              |   |   |    | •  |    |