

DIN 6912, Zylinderschraube, M 6x14, 08.8, verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18



Artikel-Nr.
40646912614

Gewicht in kg
0,004

Zolltarifnummer
73181568

Material
Stahl


Güte
08.8

Beschichtung
verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18

Kraftangriff Typ
Innensechskant

Durchmesser
6 mm

Länge
14 mm



Produktdetails

Mit Innensechskant, niedrigem Kopf und Schlüsselführung.

Material	Stahl
Gesamtlänge l	14 mm
Länge	14 mm
Norm	DIN 6912
Durchmesser	6 mm
Kopfhöhe k	4 mm
Beschichtung	verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18
Kopfdurchmesser dk	10 mm
Kraftangriff Typ	Innensechskant
Güte	08.8

Güte	08.8
Kraftangriff s	ISK 5
Durchmesser d	6 mm

Hinweise

Belastbarkeit 80%.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	6	8	10	12	16
Länge (mm)					
10	•				
12	•	•			
14	•				
16	•	•	•		
20	•	•	•	•	•
25	•	•	•		
30	•	•	•	•	
35	•	•	•	•	
40	•		•	•	
45		•	•		
50	•	•		•	
55			•		
60	•		•	•	
70		•			
80				•	
90	•				
160				•	