

DIN 6912, Zylinderschraube, M 8x25, 08.8, verzinkt,  
dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18



Artikel-Nr.  
40646912825

Gewicht in kg  
0,013

Zolltarifnummer  
73181568

Material  
Stahl


Güte  
08.8

Beschichtung  
verzinkt, dickschicht, 8 µ  
m, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,1  
8

Kraftangriff Typ  
Innensechskant

Durchmesser  
8 mm

Länge  
25 mm



Produktdetails

Mit Innensechskant, niedrigem Kopf und Schlüsselführung.

|                    |                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------|
| Material           | Stahl                                               |
| Gesamtlänge l      | 25 mm                                               |
| Länge              | 25 mm                                               |
| Norm               | DIN 6912                                            |
| Durchmesser        | 8 mm                                                |
| Kopfhöhe k         | 5 mm                                                |
| Beschichtung       | verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18 |
| Kopfdurchmesser dk | 13 mm                                               |
| Gewindelänge b     | 18 mm                                               |
| Kraftangriff Typ   | Innensechskant                                      |

|                |       |
|----------------|-------|
| Güte           | 08.8  |
| Güte           | 08.8  |
| Kraftangriff s | ISK 6 |
| Durchmesser d  | 8 mm  |

Hinweise

Belastbarkeit 80%.

Artikelvarianten

| Durchmesser (mm) | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
|------------------|---|---|----|----|----|
| Länge (mm)       |   |   |    |    |    |
| 10               | • |   |    |    |    |
| 12               | • | • |    |    |    |
| 14               | • |   |    |    |    |
| 16               | • | • | •  |    |    |
| 20               | • | • | •  | •  | •  |
| 25               | • | • | •  |    |    |
| 30               | • | • | •  | •  |    |
| 35               | • | • | •  | •  |    |
| 40               | • |   | •  | •  |    |
| 45               |   | • | •  |    |    |
| 50               | • | • |    | •  |    |
| 55               |   |   | •  |    |    |
| 60               | • |   | •  | •  |    |
| 70               |   | • |    |    |    |
| 80               |   |   |    | •  |    |
| 90               | • |   |    |    |    |
| 160              |   |   |    | •  |    |