

ISO 7089 / DIN 125 A, Flache Scheibe, 3, A2, 200 HV



|                                              |                            |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| Artikel-Nr.<br>520125732                     | Gewicht in kg<br>0         |
| Zolltarifnummer<br>73182200                  | Material<br>Edelstahl      |
| Güte<br>A2, 200 HV                           | Beschichtung<br>blank      |
| Geeignet für Schrauben<br>durchmesser<br>M 3 | Innendurchmesser<br>3,2 mm |
| Außendurchmesser<br>7 mm                     | Stärke<br>0,5 mm           |
| Norm<br>ISO7089/DIN125A                      |                            |

Produktdetails

Form A ohne Fase. DIN 125-A wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 7089. Abmessung nach ISO Norm, der Nenndurchmesser entspricht dem Schraubendurchmesser, für den die Scheibe geeignet ist.

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Außendurchmesser                  | 7 mm            |
| Stärke                            | 0.5 mm          |
| Material                          | Edelstahl       |
| Geeignet für Schraubendurchmesser | M 3             |
| Innendurchmesser                  | 3.2 mm          |
| Norm                              | ISO7089/DIN125A |
| Norm                              | ISO 7089        |
| Güte                              | A2, 200 HV      |
| Beschichtung                      | blank           |
| Aussendurchmesser d2              | 7 mm            |

|          |        |
|----------|--------|
| Stärke s | 0.5 mm |
|----------|--------|

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Innendurchmesser d1 | 3.2 mm |
|---------------------|--------|

Hinweise

Härteklasse 140 HV nur bei DIN Artikeln.

Artikelvarianten

| Stärke (mm)     | 0,5 |
|-----------------|-----|
| Norm            |     |
| ISO7089/DIN125A | •   |