

# ISO 4026 / DIN 913, Gewindestift mit Kegelkuppe, M 10x10, A2







**Artikel-Nr.**
5209131010

**Gewicht in kg**
0,004

**Zolltarifnummer**
73181535

**Material**
Edelstahl

**Güte**
A2

**Beschichtung**
blank

**Durchmesser**
10 mm

**Länge**
10 mm

## Produktdetails

DIN 913 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4026.

| | |
|---|---|
| Material | Edelstahl |
| Tiefe t | 6 mm |
| Kraftangriff Typ | Innensechskant |
| Länge | 10 mm |
| Gesamtlänge l | 10 mm |
| Durchmesser d1 | 7 mm |
| Norm | ISO 4026 |
| Durchmesser | 10 mm |
| Güte | A2 |
| Kraftangriff s | ISK 5 |



Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

| | |
|---|---|
| Beschichtung | blank |
| Durchmesser d | 10 mm |

## Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4026.Werkstoff:

bis M 20 : A2-70

ab M 24 : A2-50.

## Artikelvarianten

| Durchmesser (mm) | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge (mm) | | | | | | | | | | | | |
| 2 | • | • | | | | | | | | | | |
| 3 | • | • | • | • | • | | | | | | | |
| 4 | | • | • | • | • | • | • | | | | | |
| 5 | | • | • | • | • | • | • | | | | | |
| 6 | | • | • | • | • | • | • | • | | | | |
| 8 | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | |
| 10 | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | |
| 12 | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | |
| 14 | | | | • | | • | • | | | | | |
| 16 | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 18 | | | | | | | • | | | | | |
| 20 | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 25 | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 30 | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 35 | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 40 | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 45 | | | | | • | | • | • | • | • | • | • |
| 50 | | | | | • | | • | • | • | • | • | |
| 55 | | | | | | | • | • | | • | | |
| 60 | | | | | | • | • | • | • | • | • | • |
| 65 | | | | | | | • | | | | | |
| 70 | | | | | | | • | • | • | • | • | • |
| 80 | | | | | | | • | • | • | • | • | • |
| 90 | | | | | | | | • | • | • | • | • |
| 100 | | | | | | | | • | • | | • | • |
| 110 | | | | | | | | • | | | | |



Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de