

fischer FPF HBS 6,0x140 SK A2 TG TX30, VPE 100 Stk.



|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Artikel-Nr.<br>5210036140            | EAN<br>4048962040494        |
| Gewicht in kg<br>0,018               | Zolltarifnummer<br>73181210 |
| Material<br>nicht rostender Stahl A2 | Güte<br>A2                  |
| Durchmesser<br>6 mm                  | Länge<br>140 mm             |
| Kopfform<br>Senkkopf                 | Kraftangriff<br>TX 30       |
| Typ<br>FPF ST A2                     |                             |



Produktdetails

Die fischer Holzbauschraube PowerFast FPF SK TX TG A2 ist die kraftvolle Holzbauschraube mit Senkkopf, mit Antrieb Innenstern TX und Teilgewinde für den konstruktiven Holzbau. Der Senkkopf mit Innenstern-TX-Antrieb garantiert höchste Kraftübertragung bei maximaler Bitstabilität für oberflächenbündige Verschraubungen. Das Teilgewinde ermöglicht zudem das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die Europäische Technische Bewertung garantiert ein zusätzliches Plus an Sicherheit. Die PowerFast ist durch die Gewindeform besonders leicht ohne Vorbohren einzuschrauben. Das PowerFast-Gewinde reicht bis in die Schraubenspitze und sorgt für einen schnellen Anbiss. Die Schaftfräsrippen senken den Eindrehwiderstand und sorgen so für eine kräfte- und akkuschonende Montage.

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Typ             | FPF ST A2                |
| Güte            | A2                       |
| Durchmesser     | 6 mm                     |
| Kraftangriff    | TX 30                    |
| Gewindelänge    | 70 mm                    |
| Material        | nicht rostender Stahl A2 |
| Kopfdurchmesser | 12 mm                    |
| Kopfform        | Senkkopf                 |

|            |             |
|------------|-------------|
| Länge      | 140 mm      |
| Gewindeart | Teilgewinde |

Bauaufsichtlich zugelassen

ETA-11/0027

Eigenschaften

Hochleistungs-Gleitbeschichtung, Schrauben ab 50 mm Länge mit Fräsrippen am Schaft.

Senkkopf, Innensechsrund, Teilgewinde.

Vorteile

Das einzigartige PowerFast-Gewinde reicht bis in die Schraubenspitze und sorgt für einen schnellen Anbiss. Dies bewirkt auch bei den großen Abmessungen speziell für tragende Holzkonstruktionen eine einfache und sichere Montage; Die Schaftfräsrippen senken den Eindrehwiderstand und sorgen so für kraft- und akkuschonendes Arbeiten; Die ETA-Bewertung garantiert die hohe Sicherheit und die Premiumqualität der fischer PowerFast Schrauben.

Anwendung

- Allg. Holzverbindungen
- Beplankungen
- Tür- und Metallbeschläge
- Sockelleisten
- Beiziehen von Elementen
- Holzzäune
- Verwendung typischerweise für Holz-Holzverbindungen.

Baustoffe

Geeignet für: Brettschichtholz; Brettsperrholz; Furniersperrholzplatten; Grobspanplatten (z.B. OSB-Platten); Konstruktionsvollholz; Leimholzplatten auf Vollholz; Weichholz (z.B. Douglasie, Fichte, Kiefer, Tanne); Und weitere Holzwerkstoffe.

Artikelvarianten

| Kraftangriff | TX 30 |
|--------------|-------|
| Typ          |       |
| FPF ST A2    | •     |