

fischer FPF HBS 6,0x60 SK A2 TG TX30, VPE 100 Stk.



Artikel-Nr. 521003660	EAN 4048962040326
Gewicht in kg 0,008	Zolltarifnummer 73181210
Material nicht rostender Stahl A2	Güte A2
Durchmesser 6 mm	Länge 60 mm
Kopfform Senkkopf	Kraftangriff TX 30
Typ FPF ST A2	



Produktdetails

Die fischer Holzbauschraube PowerFast FPF SK TX TG A2 ist die kraftvolle Holzbauschraube mit Senkkopf, mit Antrieb Innenstern TX und Teilgewinde für den konstruktiven Holzbau. Der Senkkopf mit Innenstern-TX-Antrieb garantiert höchste Kraftübertragung bei maximaler Bitstabilität für oberflächenbündige Verschraubungen. Das Teilgewinde ermöglicht zudem das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die Europäische Technische Bewertung garantiert ein zusätzliches Plus an Sicherheit. Die PowerFast ist durch die Gewindeform besonders leicht ohne Vorbohren einzuschrauben. Das PowerFast-Gewinde reicht bis in die Schraubenspitze und sorgt für einen schnellen Anbiss. Die Schaftfräsrippen senken den Eindrehwiderstand und sorgen so für eine kräfte- und akkuschonende Montage.

Typ	FPF ST A2
Güte	A2
Durchmesser	6 mm
Kraftangriff	TX 30
Gewindelänge	36 mm
Material	nicht rostender Stahl A2
Kopfdurchmesser	12 mm
Kopfform	Senkkopf

Länge	60 mm
Gewindeart	Teilgewinde

Bauaufsichtlich zugelassen

ETA-11/0027

Eigenschaften

Hochleistungs-Gleitbeschichtung, Schrauben ab 50 mm Länge mit Fräsrippen am Schaft.

Senkkopf, Innensechsrund, Teilgewinde.

Vorteile

Das einzigartige PowerFast-Gewinde reicht bis in die Schraubenspitze und sorgt für einen schnellen Anbiss. Dies bewirkt auch bei den großen Abmessungen speziell für tragende Holzkonstruktionen eine einfache und sichere Montage; Die Schaftfräsrippen senken den Eindrehwiderstand und sorgen so für kraft- und akkuschonendes Arbeiten; Die ETA-Bewertung garantiert die hohe Sicherheit und die Premiumqualität der fischer PowerFast Schrauben.

Anwendung

- Allg. Holzverbindungen
- Beplankungen
- Tür- und Metallbeschläge
- Sockelleisten
- Beiziehen von Elementen
- Holzzäune
- Verwendung typischerweise für Holz-Holzverbindungen.

Baustoffe

Geeignet für: Brettschichtholz; Brettsperrholz; Furniersperrholzplatten; Grobspanplatten (z.B. OSB-Platten); Konstruktionsvollholz; Leimholzplatten auf Vollholz; Weichholz (z.B. Douglasie, Fichte, Kiefer, Tanne); Und weitere Holzwerkstoffe.

Artikelvarianten

Kraftangriff	TX 30
Typ	
FPF ST A2	•