

fischer FPF SPS 3,5x35 SK A2 VG Tx10, VPE 200 Stk.



Artikel-Nr. 5210043535	EAN 4048962039429
Gewicht in kg 0,002	Zolltarifnummer 73181210
Material nicht rostender Stahl A2	Güte A2
Durchmesser 3,5 mm	Länge 35 mm
Gewindeart Vollgewinde	Kopfform Senkkopf
Kraftangriff TX 10	Typ FPF ST A2



Produktdetails

Die fischer Spanplattenschraube PowerFast FPF SK TX VG A2 ist eine Spanplattenschraube mit Senkkopf, Innenstern-TX-Aufnahme und Vollgewinde. Der Senkkopf mit Innenstern-TX-Antrieb garantiert höchste Kraftübertragung bei maximaler Bitstabilität für oberflächenbündige Verschraubungen. Das Vollgewinde bietet höheren Auszieh Widerstand aufgrund des längeren Gewindes. Das PowerFast Gewinde reicht bis in die Schraubenspitze und sorgt für einen schnellen Anbiss. Die optimierte Kopfgeometrie und Unterkopfräsrinnen ermöglichen eine randnahe Verschraubung ohne Rissbildung und einen perfekten Oberflächenabschluss. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hart- und Weichholz sowie Holzverbindungen.

Typ	FPF ST A2
Güte	A2
Durchmesser	3,5 mm
Kraftangriff	TX 10
Gewindelänge	31 mm
Material	nicht rostender Stahl A2
Kopfdurchmesser	7 mm
Kopfform	Senkkopf

Länge	35 mm
Gewindeart	Vollgewinde

Bauaufsichtlich zugelassen
ETA-11/0027

Eigenschaften
Hochleistungs-Gleitbeschichtung, Senkkopf, Innensechsrund, Vollgewinde.

Vorteile
Das einzigartige PowerFast-Gewinde reicht bis in die Schraubenspitze und sorgt für einen schnellen Anbiss. Dies erleichtert die Verarbeitung in allen Holzbaustoffen spürbar; Die Schafffräsrippen (bei Teilgewindeschrauben ab 50 mm Länge) senken den Eindrehwiderstand und sorgen so für kraft- und akkuschonendes Arbeiten; Die optimierte Kopfgeometrie ermöglicht auch bei randnahen Verschraubungen einen exakten und splitterfreien Oberflächenabschluss ohne Abreißen der Schraube; Die Unterkopffräsrippen gewährleisten einen ansprechenden Oberflächenabschluss; Die Hochleistungs-Gleitbeschichtung vermindert die Reibung beschleunigt den Einschraubvorgang.

Anwendung

- Allg. Holzverbindungen
- Zulassungsrelevante Anwendungen
- Beplankungen
- Tür- und Metallbeschläge.

Baustoffe
Geeignet für: Brettschichtholz; Brettsperrholz; Furniersperrholzplatten (z.B. Multiplex); Harthölzer (vorgebohrt); Spanplatten und Grobspanplatten (z.B. OSB-Platten); Sperrholz; Vollholzplatten; Weichhölzer; Und viele weitere Holzwerkstoffe.

Artikelvarianten

Kraftangriff	PZ 2	TX 10
Typ		
FPF ST A2		•
FPF SZ A2	•	