

fischer FPF SPS 3,0x16 PAN A2 VG Tx10, VPE 200 Stk.



Artikel-Nr. 521006316	EAN 4048962050462
Gewicht in kg 0,001	Zolltarifnummer 73181210
Material nicht rostender Stahl A2	Güte A2
Durchmesser 3,0 mm	Länge 16 mm
Gewindeart Vollgewinde	Kopfform Panhead
Kraftangriff TX 10	Typ FPF PT A2



Produktdetails

Die fischer Spanplattenschraube PowerFast FPF PH TX VG A2 mit Panhead-Kopf und Antrieb Innenstern TX und Vollgewinde ist eine universelle Spanplattenschraube, die neben den üblichen Nadelhölzern auch für die Verarbeitung in Laubhölzern geeignet ist. Der Panhead-Kopf mit Innenstern-TX-Antrieb ermöglicht höchste Kraftübertragung bei maximaler Bitstabilität. Dies garantiert dank der vollflächigen Auflage die maximale Anpresskraft. Die Spanplattenschraube mit Vollgewinde bietet einen höheren Auszieh Widerstand aufgrund des längeren Gewindes. Die Europäische Technische Bewertung bietet ein zusätzliches Plus an Sicherheit. Die PowerFast ist durch die Gewindeform besonders leicht ohne Vorbohren einzuschrauben. Dies ermöglicht eine kräfte- und akkuschonende Montage. Die optimierte Kopfgeometrie ermöglicht eine randnahe Verschraubung ohne Rissbildung.

Typ	FPF PT A2
Güte	A2
Durchmesser	3,0 mm
Kraftangriff	TX 10
Gewindelänge	14 mm
Material	nicht rostender Stahl A2
Kopfdurchmesser	6 mm
Kopfform	Panhead

Länge	16 mm
Gewindeart	Vollgewinde

Bauaufsichtlich zugelassen

ETA-11/0027

Eigenschaften

Hochleistungs-Gleitbeschichtung, Innensechsrund, Vollgewinde.

Vorteile

Das einzigartige PowerFast-Gewinde reicht bis in die Schraubenspitze und sorgt für einen schnellen Anbiss. Dies erleichtert die Verarbeitung in allen Holzbaustoffen spürbar; Die optimierte Kopfgeometrie ermöglicht auch bei randnahen Verschraubungen einen exakten und splitterfreien Oberflächenabschluss ohne Abreißen der Schraube; Die Hochleistungs-Gleitbeschichtung vermindert die Reibung beschleunigt den Einschraubvorgang; Die ETA-Bewertung garantiert die hohe Sicherheit und die Premiumqualität der fischer PowerFast Schrauben, in Weich- wie auch Harthölzern.

Anwendung

- Allg. Holzverbindungen
- Beziehen von Elementen
- Zulassungsrelevante Anwendungen
- Beplankungen
- Tür- und Metallbeschläge.

Baustoffe

Geeignet für: Brettschichtholz; Brettsperrholz; Furniersperrholzplatten (z.B. Multiplex); Harthölzer (vorgebohrt); Spanplatten und Grobspanplatten (z.B. OSB-Platten); Sperrholz; Vollholzplatten; Weichhölzer; Und viele weitere Holzwerkstoffe.

Artikelvarianten

Kraftangriff	TX 10
Typ	
FPF PT A2	.