

fischer FPF SPS 4,5x40 LISK A2 VG PZ2, VPE 200 Stk.



Artikel-Nr. 5210074540	EAN 4048962045536
Gewicht in kg 0,003	Zolltarifnummer 73181210
Material nicht rostender Stahl A2	Güte A2
Durchmesser 4,5 mm	Länge 40 mm
Gewindeart Vollgewinde	Kopfform Senkkopf
Kraftangriff PZ 2	Typ FPF SZ A2



Produktdetails

Die fischer Spanplattenschraube PowerFast FPF LSK PZ VG A2 mit Linsenkopf und Antrieb Kreuzschlitz PZ und Vollgewinde ist eine universelle Spanplattenschraube, die neben den üblichen Nadelhölzern auch für die Verarbeitung in Laubhölzern geeignet ist. Der kleine Senkkopf mit leichter Wölbung ermöglicht ein optisch ansprechendes Schraubenbild und oberflächenbündige Montage. Der Antrieb Kreuzschlitz PZ garantiert die einfache und sichere Positionierung des Werkzeugs. Die Spanplattenschraube mit Vollgewinde bietet einen höheren Auszieh Widerstand aufgrund des längeren Gewindes. Die Europäische Technische Bewertung bietet ein zusätzliches Plus an Sicherheit. Die PowerFast ist durch die Gewindeform besonders leicht ohne Vorbohren einzuschrauben. Dies ermöglicht eine kräfte- und akkuschonende Montage.

Typ	FPF SZ A2
Güte	A2
Durchmesser	4,5 mm
Kraftangriff	PZ 2
Gewindelänge	35 mm
Material	nicht rostender Stahl A2
Kopfdurchmesser	9 mm
Kopfform	Senkkopf

Länge	40 mm
Gewindeart	Vollgewinde

Bauaufsichtlich zugelassen

ETA-11/0027

Eigenschaften

Hochleistungs-Gleitbeschichtung, Linsensenkkopf, Kreuzschlitz, Vollgewinde.

Vorteile

Das einzigartige PowerFast-Gewinde reicht bis in die Schraubenspitze und sorgt für einen schnellen Anbiss. Dies erleichtert die Verarbeitung in allen Holzbaustoffen spürbar; Die optimierte Kopfgeometrie ermöglicht auch bei randnahen Verschraubungen einen exakten und splitterfreien Oberflächenabschluss ohne Abreißen der Schraube; Die Hochleistungs-Gleitbeschichtung vermindert die Reibung beschleunigt den Einschraubvorgang; Die ETA-Bewertung garantiert die hohe Sicherheit und die Premiumqualität der fischer PowerFast Schrauben.

Anwendung

- Allg. Holzverbindungen
- Beziehen von Elementen
- Zulassungsrelevante Anwendungen
- Beplankungen
- Sockelleisten
- Tür- und Metallbeschläge.

Baustoffe

Geeignet für: Brettschichtholz; Brettsperrholz; Furniersperrholzplatten (z.B. Multiplex); Harthölzer (vorgebohrt); Spanplatten und Grobspanplatten (z.B. OSB-Platten); Sperrholz; Vollholzplatten; Weichhölzer; Und viele weitere Holzwerkstoffe.

Artikelvarianten

Kraftangriff	PZ 2
Typ	
FPF SZ A2	•