

fischer FTS Terrasse 5,0x60 SK A2 TG Tx20, VPE 500 Stk.



Artikel-Nr.
521011560

EAN
4048962050929

Gewicht in kg
0,006

Zolltarifnummer
73181210

Länge
60 mm



Produktdetails

Die fischer Terrassenschraube FTS-ST A2P mit flachem Senkkopf, Antrieb Innenstern TX und Teilgewinde ist ideal für eine oberflächenbündige und splitterfreie Verschraubung von Terrassenunterkonstruktionen und -dielen aus Holz. Der Innenstern-TX-Antrieb ermöglicht höchste Kraftübertragung bei maximaler Bitstabilität. Die innovative Spezialgewindeform erleichtert das Einschrauben auch in Harthölzern. Das Teilgewinde ermöglicht zudem das feste Aneinanderziehen der Dielen an die Unterkonstruktion. Die Terrassenschraube aus Edelstahl A2 bietet hohe Witterungs- und Gerbsäurebeständigkeit. Die flache Kopfgeometrie ermöglicht auch bei randnahen Befestigungen einen exakten und splitterfreien Oberflächenabschluss.

Typ	FTS ST A2
Güte	A2
Durchmesser	5 mm
Kraftangriff	TX 20
Material	nicht rostender Stahl
Kopfform	Senkkopf
Beschichtung	blk

Länge	60 mm
Gewindeart	Teilgewinde

Bauaufsichtlich zugelassen

ETA-11/0027

Eigenschaften

Teilgewinde. Hochleistungs-Gleitbeschichtung. Schrauben ab 50 mm Länge mit Fräsrippen am Schaft.

Vorteile

Die Terrassenschraube aus Edelstahl A2 bietet eine hohe Witterungs- und Gerbsäurebeständigkeit. Diese Eigenschaften erhöhen die Dauerhaftigkeit der Schraube; Das PowerFast Gewinde reicht bis in die Schraubenspitze und sorgt für einen schnellen Anbiss. Dies erleichtert die Verarbeitung spürbar; Die Schaftfräsrippen senken den Eindrehwiderstand und sorgen so für kraft- und akkuschonendes Arbeiten; Die flache Kopfgeometrie ermöglicht auch bei randnahen Befestigungen einen exakten und splitterfreien Oberflächenabschluss.

Anwendung

- Verschrauben von Terrassenbeplankungen auf Holz-Unterkonstruktionen.

Baustoffe

Geeignet für: Vollholzplatten; Tropenhölzer (vorgebohrt); Harthölzer (vorgebohrt); Thermohölzer; Weichhölzer; Und viele weitere Holzwerkstoffe.

Artikelvarianten

Artikel Nr.	Länge (mm)
521011540	40
521011550	50
521011560	60
521011570	70
521011580	80