ISO 10642, Senkschraube, M 5x8, A2-070

Artikel-Nr.
521064258

Gewicht in kg
0,002

Zolltarifnummer
73181562

Material
Edelstahl


Güte
A2-070

Beschichtung
blank

Kraftangriff Typ
Innensechskant

Durchmesser
5 mm

Länge
8 mm







Produktdetails

Material	Edelstahl
Gesamtlänge l	8 mm
Länge	8 mm
Norm	ISO 10642
Durchmesser	5 mm
Kopfhöhe k	3.1 mm
Kopfdurchmesser dk	11.2 mm
Beschichtung	blank
Gewindelänge b	8 mm
Kraftangriff Typ	Innensechskant
Güte	A2-070
Kraftangriff s	ISK 3

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

Durchmesser d	5 mm
Gewindetyp	Metrisches Gewinde

Eigenschaften

Aufgrund der Kopfgeometrie, sind die Schrauben nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1

Hinweise

ISO 10642 ist der Ersatz für die zurückgezogene DIN 7991. Nur beschränkt austauschbar. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Ø M18, M22, M24, sind jedoch weiter als DIN beziehbar.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	2,5	3	4	5	6	8	10	12	16	20
Länge (mm)										
5	•	•								
6		•	•	•						
8	•	•	•	•	•					
10	•	•	•	•	•	•				
12		•	•	•	•	•				
14		•	•	•	•	•	•			
16		•	•	•	•	•	•	•		
18			•	•	•	•	•			
20		•	•	•	•	•	•	•		
22					•			•		
25		•	•	•	•	•	•	•	•	
30		•	•	•	•	•	•	•	•	
35		•	•	•	•	•	•	•	•	
40		•	•	•	•	•	•	•	•	•
45		•	•	•	•	•	•	•	•	•
50		•	•	•	•	•	•	•	•	•
55				•	•	•	•	•	•	•
60			•	•	•	•	•	•	•	•
65				•	•	•	•	•	•	•
70				•	•	•	•	•	•	•
75						•	•	•		
80				•	•	•	•	•	•	•
90					•	•	•	•	•	•
100					•	•	•	•	•	
110						•	•	•	•	•
120					•	•	•	•	•	•
130						•	•	•	•	•
140						•	•	•	•	•
150						•	•		•	•
160						•	•	•		
170						•				
180						•	•	•		
200						•	•			

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de