

# ISO 14579, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 8x20, A2-70, TX 45



**Artikel-Nr.**  
5214579820

**Gewicht in kg**  
0,013

**Zolltarifnummer**  
73181595

**Material**  
Edelstahl

**Güte**  
A2-70

**Beschichtung**  
blank

**Kraftangriff Typ**  
Innensechsrund

**Durchmesser**  
8 mm

**Länge**  
20 mm

## Produktdetails

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Material           | Edelstahl      |
| Gesamtlänge l      | 20 mm          |
| Länge              | 20 mm          |
| Norm               | ISO 14579      |
| Durchmesser        | 8 mm           |
| Kopfhöhe k         | 8 mm           |
| Beschichtung       | blank          |
| Kopfdurchmesser dk | 13 mm          |
| Gewindelänge b     | 20 mm          |
| Kraftangriff Typ   | Innensechsrund |
| Güte               | A2-70          |
| Kraftangriff s     | TX 45          |
| Durchmesser d      | 8 mm           |

## Eigenschaften

Optimale Kraftübertragung bei Verbindungselementen mit Innensechsrundantrieb (TX), durch großflächigen Kraftangriff über die Flanken des Antriebs und nicht punktuell.

## Anwendung

Vielfältige Anwendungsgebiete, zum Beispiel für im Maschinenbau, der Möbelindustrie sowie im Sanitär,- und Heizungsbau.

## Artikelvarianten

| Durchmesser (mm) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
|------------------|---|---|---|---|----|
| Länge (mm)       |   |   |   |   |    |
| 6                |   | • |   |   |    |
| 10               |   |   | • | • |    |
| 12               | • |   |   |   |    |
| 16               |   |   |   | • | •  |
| 20               |   |   | • | • | •  |
| 25               |   |   |   | • | •  |
| 30               |   | • |   | • |    |
| 35               |   |   | • |   |    |
| 40               |   | • |   | • | •  |
| 45               |   |   |   |   | •  |
| 50               |   |   |   |   | •  |
| 65               |   |   |   |   | •  |
| 80               |   | • |   |   | •  |
| 90               |   |   |   |   | •  |