

ISO 15481 / DIN 7504 M, Flachkopf - Bohrschraube, ST 2,9x13, A2, H 1



Artikel-Nr.
52750472913

Zolltarifnummer
73181410

Güte
A2

Kraftangriff Typ
Phillips Kreuzschlitz


Länge
13 mm

Gewicht in kg
0,001

Material
Edelstahl

Beschichtung
blank

Durchmesser
2,9 mm



Produktdetails

Linsenkopf nach DIN 7981.Form N wird durch Form M ersetzt.

Material	Edelstahl
Kraftangriff Typ	Phillips Kreuzschlitz
Länge	13 mm
Gesamtlänge l	13 mm
Norm	ISO 15481
Durchmesser	2.9 mm
Güte	A2
Kopfhöhe k	2.4 mm
Kraftangriff s	H 1
Beschichtung	blank

Kopfdurchmesser dk	5.6 mm
Durchmesser d	2.9 mm

Vorteile

Verringerte Montagezeit durch die Bohrspitze der Schraube.

Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 15481 (DRM 3,9 mm nicht in ISO enthalten).

Anwendung

Wärmebehandelte Bohrschrauben mit Blechschraubengewinde, die eine Bohrspitze besitzen, mit der sie bei Montage ihr Kern Loch selbst bohren und dann mit dem anschließenden Gewindeteil ihr Gegengewinde spanlos oder spanend selbst formen.

Geeignet für Stahl und Weichmetalle im Metallbau, Solar, Holzbau.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5
Länge (mm)						
9,5	•	•				
13	•	•	•	•	•	
16		•	•	•	•	
19		•	•	•	•	
22		•	•	•	•	
25		•	•	•	•	
32			•	•	•	
38				•	•	•
45					•	
50					•	
60					•	
70					•	