

DIN 7983 C, Linsensenk-Blechschraube, ST 3,5x6,5, A2, H 2



Artikel-Nr. 5279833565

Zolltarifnummer 73181410

Güte A2

Kraftangriff TypPhillips Kreuzschlitz


Länge 6,5 mm

Gewicht in kg 0,001

Material Edelstahl

Beschichtung blank

Durchmesser 3,5 mm





Produktdetails

Fom C mit Spitze.

| Größe Kraftangriff | H 2 |
|--------------------|-----------|
| Material | Edelstahl |
| Gesamtlänge I | 6.5 mm |
| Länge | 6.5 mm |
| Linsenhöhe f | 1.2 mm |
| Norm | DIN 7983 |
| Durchmesser | 3.5 mm |
| Kopfhöhe k | 2.1 mm |
| Beschichtung | blank |
| Kopfdurchmesser dk | 6.8 mm |

DIN 7983 C, Linsensenk-Blechschraube, ST 3,5x6,5, A2, H 2

Seite 1 / 2



| Kraftangriff Typ | Phillips Kreuzschlitz | | |
|------------------|-----------------------|--|--|
| Güte | A2 | | |
| Kraftangriff s | H 2 | | |
| Durchmesser d | 3.5 mm | | |

Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 7051. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.

Artikelvarianten

| Durchmesser (mm) | 2,2 | 2,9 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,3 |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Länge (mm) | | | | | | | | |
| 6,5 | • | | • | • | | | | |
| 9,5 | • | • | • | • | | | | |
| 13 | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 16 | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 19 | • | • | • | • | • | • | | • |
| 22 | • | • | • | • | | • | • | • |
| 25 | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 32 | | • | • | • | • | • | • | • |
| 38 | | | • | | • | • | • | |
| 45 | | | • | | | • | | • |
| 50 | | | • | | | • | • | |
| 60 | | | • | • | • | • | | • |
| 70 | | | • | • | • | • | | • |
| 80 | | | | | | • | | |
| 90 | | | | | | • | • | • |
| 100 | | | | | | • | | • |
| 110 | | | | | | • | | |
| 120 | | | | | | • | | |