DIN 7983 C, Linsensenk-Blechschraube, ST 5,5x38, A2, Z 3





Artikel-Nr.
52798395538

Gewicht in kg
0,006

Zolltarifnummer
73181410

Material
Edelstahl

Güte
A2

Beschichtung
blank

Kraftangriff Typ
Pozidriv Kreuzschlitz

Durchmesser
5,5 mm

Länge
38 mm

Produktdetails

Fom C mit Spitze.

Größe Kraftangriff	Z 3
Material	Edelstahl
Gesamtlänge l	38 mm
Länge	38 mm
Linsenhöhe f	1.7 mm
Norm	DIN 7983
Durchmesser	5.5 mm
Kopfhöhe k	3.4 mm
Beschichtung	blank
Kopfdurchmesser dk	10.8 mm

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

Kraftangriff Typ	Pozidriv Kreuzschlitz
Güte	A2
Kraftangriff s	Z 3
Durchmesser d	5.5 mm

Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 7051. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
Länge (mm)								
6,5			•					
9,5	•	•			•	•		
13		•	•	•	•	•	•	
16		•	•	•	•	•	•	•
19		•	•	•	•	•	•	•
22			•	•	•	•	•	•
25		•	•	•	•	•	•	•
32		•	•	•	•	•	•	•
38			•	•	•	•	•	•
45					•	•	•	•
50					•	•	•	•
60						•	•	
70					•			
80						•		
100						•		

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de