

Nord-Lock Sicherungsscheibe NLss - Edelstahl, NL5ss, A4



Artikel-Nr.
5401035

Zolltarifnummer
73182100

Innendurchmesser
5 mm

Gewicht in kg
0,001

Güte
A4



Produktdetails

Nach DIN 25201.

Material	Edelstahl
Geeignet für Schraubendurchmesser	M 5
Innendurchmesser	5 mm
Norm	Werksnorm NLss
Güte	A4
Beschichtung	blank
Innendurchmesser di	5.4 mm
Außendurchmesser da	9 mm
Stärke s	2.2 mm

Eigenschaften

Die Keilsicherungsscheiben haben auf der Innenseite Keiflächen und auf der Außenseite Radialrippen. Die Form der Keiflächen ist so gewählt, dass der Winkel der Keiflächen “α” stets größer ist als die Gewindesteigung “β”. Die paarweise verklebten Scheiben werden so eingesetzt, dass die innenliegenden Keiflächen aufeinanderliegen.

Vorteile

Keilsicherungsscheiben sichern Schraubenverbindungen, die starken Vibrationen und dynamischen Belastungen ausgesetzt sind.

Erzielt eine genaue Vorspannung mit definierter und gleichmäßiger Reibung.

Wiederverwendbar.

Lasermarkiert, um eine lückenlose Rückverfolgbarkeit für jedes Keilsicherungsscheibenpaar zu ermöglichen.

Hinweise

Nach DIN 25201 Konstruktionsrichtlinie für Schienenfahrzeuge zugelassen

Artikelvarianten

	Güte	1.4547	A4
Innendurchmesser (mm)			
	3	•	•
	4		•
	5	•	•
	6	•	•
	8	•	•
	10	•	•
	11	•	•
	12	•	•
	14	•	•
	16	•	•
	18	•	•
	20	•	•
	22	•	
	24	•	•
	27	•	•
	39	•	•
	42		•