

ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 5x20, A4



Artikel-Nr.  
540912520

Zolltarifnummer  
73181562

Güte  
A4

Durchmesser  
5 mm

Gewicht in kg  
0,004

Material  
Edelstahl

Beschichtung  
blank

Länge  
20 mm



Produktdetails

DIN 912 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4762.

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Material           | Edelstahl      |
| Tiefe t            | 2.5 mm         |
| Gesamtlänge l      | 20 mm          |
| Länge              | 20 mm          |
| Norm               | ISO 4762       |
| Durchmesser        | 5 mm           |
| Kopfhöhe k         | 5 mm           |
| Beschichtung       | blank          |
| Kopfdurchmesser dk | 8.5 mm         |
| Gewindelänge b     | 20 mm          |
| Kraftangriff Typ   | Innensechskant |

|                |       |
|----------------|-------|
| Güte           | A4    |
| Kraftangriff s | ISK 4 |
| Durchmesser d  | 5 mm  |

Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4762.Werkstoff:

bis M 20: A4-70

ab M 24: A4-50.

Artikelvarianten

| Durchmesser (mm) | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 12 |
|------------------|-----|---|-----|---|---|---|----|
| Länge (mm)       |     |   |     |   |   |   |    |
| 3                | .   |   |     |   |   |   |    |
| 4                | .   |   |     | . |   |   |    |
| 5                | .   |   |     | . |   |   |    |
| 6                |     | . |     | . | . | . |    |
| 8                |     |   | .   | . | . | . |    |
| 10               |     |   | .   | . | . | . |    |
| 12               |     |   |     | . | . | . |    |
| 14               |     |   |     | . | . | . |    |
| 16               |     |   | .   | . | . | . |    |
| 18               |     |   |     | . | . | . |    |
| 20               |     |   |     | . | . | . |    |
| 22               |     |   |     | . | . |   |    |
| 25               |     |   |     | . | . | . |    |
| 30               |     |   |     | . | . | . |    |
| 35               |     |   |     | . | . | . |    |
| 40               |     |   |     | . | . | . |    |
| 45               |     |   |     |   | . | . |    |
| 50               |     |   |     |   | . | . |    |
| 55               |     |   |     |   | . | . |    |
| 60               |     |   |     |   | . | . |    |
| 65               |     |   |     |   |   | . |    |
| 70               |     |   |     |   | . | . |    |
| 75               |     |   |     |   |   | . |    |
| 80               |     |   |     |   |   | . |    |
| 90               |     |   |     |   |   | . |    |
| 95               |     |   |     |   |   | . | .  |
| 100              |     |   |     |   |   | . |    |
| 120              |     |   |     |   |   | . |    |