

fischer FPF SPS 4,0x30 SK A4 VG Tx20, VPE 200 Stk.

**Artikel-Nr.**
541004430**EAN**
4048962041989**Gewicht in kg**
0,002**Zolltarifnummer**
73181210**Material**
nicht rostender Stahl A4**Güte**
A4**Durchmesser**
4,0 mm**Länge**
30 mm**Gewindeart**
Vollgewinde**Kopfform**
Senkkopf**Kraftangriff**
TX 20**Typ**
FPF ST A4**Produktdetails**

Die fischer Spanplattenschraube PowerFast FPF SK TX VG A2 ist eine Spanplattenschraube mit Senkkopf, Innenstern-TX-Aufnahme und Vollgewinde. Der Senkkopf mit Innenstern-TX-Antrieb garantiert höchste Kraftübertragung bei maximaler Bitstabilität für oberflächenbündige Verschraubungen. Das Vollgewinde bietet höheren Auszieh Widerstand aufgrund des längeren Gewindes. Das PowerFast Gewinde reicht bis in die Schraubenspitze und sorgt für einen schnellen Anbiss. Die optimierte Kopfgeometrie und Unterkopfräsrillen ermöglichen eine randnahe Verschraubung ohne Rissbildung und einen perfekten Oberflächenabschluss. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hart- und Weichholz sowie Holzverbindungen.

Typ	FPF ST A4
-----	-----------

Güte	A4
------	----

Durchmesser	4,0 mm
-------------	--------

Kraftangriff	TX 20
--------------	-------

Gewindelänge	25 mm
--------------	-------

Material	nicht rostender Stahl A4
----------	--------------------------

Kopfdurchmesser	8 mm
-----------------	------

Kopfform	Senkkopf
----------	----------

Länge	30 mm
Gewindeart	Vollgewinde

Bauaufsichtlich zugelassen

ETA-11/0027

Eigenschaften

Hochleistungs-Gleitbeschichtung, Senkkopf, Innensechsrund, Vollgewinde.

Vorteile

Das einzigartige PowerFast-Gewinde reicht bis in die Schraubenspitze und sorgt für einen schnellen Anbiss. Dies erleichtert die Verarbeitung in allen Holzbaustoffen spürbar; Die Schafffräsrippen (bei Teilgewindeschrauben ab 50 mm Länge) senken den Eindrehwiderstand und sorgen so für kraft- und akkuschonendes Arbeiten; Die optimierte Kopfgeometrie ermöglicht auch bei randnahen Verschraubungen einen exakten und splitterfreien Oberflächenabschluss ohne Abreißen der Schraube; Die Unterkopffräsrippen gewährleisten einen ansprechenden Oberflächenabschluss; Die Hochleistungs-Gleitbeschichtung vermindert die Reibung beschleunigt den Einschraubvorgang.

Anwendung

- Allg. Holzverbindungen
- Zulassungsrelevante Anwendungen
- Beplankungen
- Tür- und Metallbeschläge.

Baustoffe

Geeignet für: Brettschichtholz; Brettsperrholz; Furniersperrholzplatten (z.B. Multiplex); Harthölzer (vorgebohrt); Spanplatten und Grobspanplatten (z.B. OSB-Platten); Sperrholz; Vollholzplatten; Weichhölzer; Und viele weitere Holzwerkstoffe.

Artikelvarianten

Kraftangriff	TX 20
Typ	
FPF ST A4	•