

ISO 10642, Senkschraube, M 20x150, A4-070



Artikel-Nr.  
541064220150

Zolltarifnummer  
73181562

Güte  
A4

Kraftangriff Typ  
Innensechskant

Länge  
150 mm

Gewicht in kg  
0,388

Material  
Edelstahl

Beschichtung  
blank

Durchmesser  
20 mm



Produktdetails

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Material           | Edelstahl      |
| Gesamtlänge l      | 150 mm         |
| Länge              | 150 mm         |
| Norm               | ISO 10642      |
| Durchmesser        | 20 mm          |
| Kopfhöhe k         | 10.16 mm       |
| Beschichtung       | blank          |
| Kopfdurchmesser dk | 40.32 mm       |
| Gewindelänge b     | 60 mm          |
| Kraftangriff Typ   | Innensechskant |
| Güte               | A4             |
| Güte               | A4-070         |

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Kraftangriff s | ISK 12             |
| Durchmesser d  | 20 mm              |
| Gewindetyp     | Metrisches Gewinde |

Eigenschaften

Aufgrund der Kopfgeometrie, sind die Schrauben nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1

Hinweise

ISO 10642 ist der Ersatz für die zurückgezogene DIN 7991. Nur beschränkt austauschbar. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Ø M18, M22, M24, sind jedoch weiter als DIN beziehbar.

Artikelvarianten

| Durchmesser (mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
|------------------|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| Länge (mm)       |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 6                | • | • |   |   |   |    |    |    |    |
| 8                |   | • | • | • |   |    |    |    |    |
| 10               | • | • | • | • | • |    |    |    |    |
| 12               | • | • | • | • | • |    |    |    |    |
| 14               |   | • | • | • | • |    |    |    |    |
| 16               | • | • | • | • | • | •  |    |    |    |
| 18               | • | • | • | • | • | •  |    |    |    |
| 20               | • | • | • | • | • | •  | •  |    |    |
| 25               | • | • | • | • | • | •  | •  | •  |    |
| 30               |   | • | • | • | • | •  | •  | •  |    |
| 35               |   | • | • | • | • | •  | •  | •  |    |
| 40               |   | • | • | • | • | •  | •  | •  | •  |
| 45               |   | • | • | • | • | •  | •  | •  | •  |
| 50               |   | • | • | • |   | •  | •  | •  | •  |
| 55               |   |   | • | • | • | •  | •  | •  | •  |
| 60               |   |   | • | • | • | •  | •  | •  | •  |
| 65               |   |   | • | • | • |    | •  | •  |    |
| 70               |   |   |   | • | • | •  | •  | •  | •  |
| 80               |   |   |   | • | • | •  | •  | •  | •  |
| 90               |   |   |   | • | • | •  | •  | •  |    |
| 100              |   |   |   | • | • | •  | •  | •  | •  |
| 110              |   |   |   |   | • | •  | •  | •  | •  |
| 120              |   |   |   |   | • | •  | •  | •  | •  |
| 130              |   |   |   |   | • | •  | •  | •  |    |
| 140              |   |   |   |   |   | •  |    | •  | •  |
| 150              |   |   |   |   | • | •  | •  | •  | •  |
| 160              |   |   |   |   | • |    |    |    |    |
| 180              |   |   |   |   | • | •  |    |    |    |
| 200              |   |   |   |   | • | •  |    |    |    |