

Spreizblindniet Flachkopf, 4,8x35, AL/ST, KB: 24-29



Artikel-Nr.
580030110348350

Gewicht in kg
0,004

Zolltarifnummer
83082000

Klemmbereich min.
24 mm

Klemmbereich max.
29 mm

Durchmesser
4,8 mm

Länge
35 mm

Produktdetails

Material	Aluminium
Länge	35 mm
Länge des Nietdornes p	28 mm
Zugkraft	1600 N
Durchmesser	4.8 mm
Kopfhöhe k	1.4 mm
Bohrlochdurchmesser	5,3 mm
Beschichtung	blank
Kopfdurchmesser dk	9.5 mm
Kopfform	Flachkopf
Klemmbereich max.	29 mm
Klemmbereich min.	24 mm
Scherkraft	1690 N
Durchmesser des Nietdornes dm	2.8 mm
Material Dorn	Stahl

Güte	AL/ST
Länge der Niethülse l	35 mm
Material Hülse	Aluminium
Durchmesser d	4,8 mm

Vorteile

- Verbindung von artverschiedener Werkstoffe
- Verbinden beschichteter Materialien (ohne die Oberfläche zu beschädigen)
- Verbindung von einseitiger Zugänglichkeit
- dauerhaft unlösbare Verbindung
- ideal für das Zusammenfügen weicher und brüchiger Materialien
- großer Klemmbereich

Anwendung

Ideale Verbindungen für dünne und artverschiedene Werkstoffe, die eine einseitige Zugänglichkeit haben.

Durch die angepressten Kanten auf dem Dornkopf wird die Niethülse beim Setzen in vier Teile geschnitten, was auf der Schließkopfseite eine große Anlagefläche erzeugt.

Anwendungsgebiet: bevorzugte Anwendung in der Kunststoff- und Holzelementmontage, wie z. B. im Wohnwagenbereich

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	4,8
Länge (mm)	•
35	