

ISO 15973, FAKKT Dichtblindniet, Flachkopf, 4x12,5,
AL/ST, KB: 6,5-8



Artikel-Nr.
580060110340125

Gewicht in kg
0,002

Zolltarifnummer
83082000

Klemmbereich min.
6,5 mm

Klemmbereich max.
8 mm

Durchmesser
4 mm

Länge
12,5 mm

Produktdetails

Material	Aluminium
Länge	12.5 mm
Länge des Nietdornes p	27 mm
Norm	ISO 15973
Zugkraft	2200 N
Durchmesser	4 mm
Kopfhöhe k	2.5 mm
Bohrlochdurchmesser	4.1 mm
Beschichtung	blank
Kopfdurchmesser dk	12 mm
Kopfform	Flachkopf
Klemmbereich max.	8 mm
Klemmbereich min.	6.5 mm
Scherkraft	1600 N

Durchmesser des Nietdornes dm	2.18 mm
Material Dorn	Stahl
Güte	AL/ST
Länge der Niethülse l	12.5 mm
Material Hülse	Aluminium
Durchmesser d	4 mm

Vorteile

- Verbindung von artverschiedener Werkstoffe
- Verbinden beschichteter Materialien (ohne die Oberfläche zu beschädigen)
- Verbindung von einseitiger Zugänglichkeit
- dauerhaft unlösbare Verbindung
- Sprizwasserdichte Verbindung

Anwendung

Ideale Verbindungen für dünne und artverschiedene Werkstoffe, die eine einseitige Zugänglichkeit haben.

Die Dicht- oder Becherblindniete weisen eine Luft- Staub- und Wasserdichtenverbindungen nach.

Anwendungsgebiete: Containerbau, Lebensmittelindustrie, Karosserie und Nutzfahrzeuge usw.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	3,2	4	4,8
Länge (mm)			
12,5	.	.	
13			.