


ISO 15973, FAKKT Dichtblindniet, Flachkopf, 4x15,
AL/ST, KB: 8-10,5



Artikel-Nr.
580060110340150

Gewicht in kg
0,002

Zolltarifnummer
83082000

Klemmbereich min.
8 mm

Klemmbereich max.
10,5 mm

Durchmesser
4 mm

Länge
15 mm

Produktdetails

Material	Aluminium
Länge	15 mm
Länge des Nietdornes p	27 mm
Norm	ISO 15973
Zugkraft	2200 N
Durchmesser	4 mm
Kopfhöhe k	2.5 mm
Bohrlochdurchmesser	4.1 mm
Beschichtung	blank
Kopfdurchmesser dk	12 mm
Kopfform	Flachkopf
Klemmbereich max.	10.5 mm
Klemmbereich min.	8 mm
Scherkraft	1600 N

Durchmesser des Nietdornes dm	2.18 mm
Material Dorn	Stahl
Güte	AL/ST
Länge der Niethülse l	15 mm
Material Hülse	Aluminium
Durchmesser d	4 mm

Vorteile

- Verbindung von artverschiedener Werkstoffe
- Verbinden beschichteter Materialien (ohne die Oberfläche zu beschädigen)
- Verbindung von einseitiger Zugänglichkeit
- dauerhaft unlösbare Verbindung
- Sprizwasserdichte Verbindung

Anwendung

Ideale Verbindungen für dünne und artverschiedene Werkstoffe, die eine einseitige Zugänglichkeit haben.

Die Dicht- oder Becherblindniete weisen eine Luft- Staub- und Wasserdichtenverbindungen nach.

Anwendungsgebiete: Containerbau, Lebensmittelindustrie, Karosserie und Nutzfahrzeuge usw.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	4
Länge (mm)	.
15	.