


ISO 15973, FAKKT Dichtblindniet, Flachkopf, 4,8x8,
AL/ST, KB: 1-3



Artikel-Nr.
580060110348080

Gewicht in kg
0,003

Zolltarifnummer
83082000

Klemmbereich min.
1 mm

Klemmbereich max.
3 mm

Durchmesser
4,8 mm

Länge
8 mm

Produktdetails

Material	Aluminium
Länge	8 mm
Länge des Nietdornes p	27 mm
Norm	ISO 15973
Zugkraft	3100 N
Durchmesser	4.8 mm
Kopfhöhe k	2.5 mm
Bohrlochdurchmesser	4.9 mm
Beschichtung	blank
Kopfdurchmesser dk	14 mm
Kopfform	Flachkopf
Klemmbereich max.	3 mm
Klemmbereich min.	1 mm
Scherkraft	2230 N

Durchmesser des Nietdornes dm	2.63 mm
Material Dorn	Stahl
Güte	AL/ST
Länge der Niethülse l	8 mm
Material Hülse	Aluminium
Durchmesser d	4.8 mm

Vorteile

- Verbindung von artverschiedener Werkstoffe
- Verbinden beschichteter Materialien (ohne die Oberfläche zu beschädigen)
- Verbindung von einseitiger Zugänglichkeit
- dauerhaft unlösbare Verbindung
- Sprizwasserdichte Verbindung

Anwendung

Ideale Verbindungen für dünne und artverschiedene Werkstoffe, die eine einseitige Zugänglichkeit haben.

Die Dicht- oder Becherblindniete weisen eine Luft- Staub- und Wasserdichtenverbindungen nach.

Anwendungsgebiete: Containerbau, Lebensmittelindustrie, Karosserie und Nutzfahrzeuge usw.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	4,8
Länge (mm)	.
8	.