

Dichtblindniet Flachkopf, 4x12, Cu/A2, KB: 5-6,5



Artikel-Nr.
580060150040120

Gewicht in kg
0,001

Zolltarifnummer
83082000

Material
Kupfer

Güte
Cu/A2

Klemmbereich min.
5 mm

Klemmbereich max.
6,5 mm

Durchmesser
4 mm

Länge
12 mm

Produktdetails

Material	Kupfer
Länge	12 mm
Länge des Nietdornes p	27 mm
Zugkraft	2000 N
Durchmesser	4 mm
Bohrlochdurchmesser	4,1 mm
Kopfhöhe k	1.7 mm
Beschichtung	blank
Kopfdurchmesser dk	8 mm
Kopfform	Flachkopf
Klemmbereich max.	6.5 mm
Klemmbereich min.	5 mm
Scherkraft	1350 N
Durchmesser des Nietdornes dm	2.2 mm

Material Dorn	Edelstahl A2
Güte	Cu/A2
Material Hülse	Kupfer
Durchmesser d	4 mm

Vorteile

- Verbindung von artverschiedener Werkstoffe
- Verbinden beschichteter Materialien (ohne die Oberfläche zu beschädigen)
- Verbindung von einseitiger Zugänglichkeit
- dauerhaft unlösbare Verbindung
- Sprizwasserdichte Verbindung

Anwendung

Ideale Verbindungen für dünne und artverschiedene Werkstoffe, die eine einseitige Zugänglichkeit haben.

Die Dicht- oder Becherblindniete weisen eine Luft- Staub- und Wasserdichtenverbindungen nach.

Anwendungsgebiete: Containerbau, Lebensmittelindustrie, Karosserie und Nutzfahrzeuge usw.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	4	4,8
Länge (mm)		
11,5		•
12	•	