

Dichtblindniet Flachkopf, 4,8x12,5, Cu/A2, KB: 5-7,5



Artikel-Nr.
580060150048125

Gewicht in kg
0,004

Zolltarifnummer
83082000

Material
Kupfer

Güte
Cu/A2

Klemmbereich min.
5 mm

Klemmbereich max.
7,5 mm

Durchmesser
4,8 mm

Länge
12,5 mm

Produktdetails

Material	Kupfer
Länge	12.5 mm
Länge des Nietdornes p	27 mm
Zugkraft	2800 N
Durchmesser	4.8 mm
Bohrlochdurchmesser	4,9 mm
Kopfhöhe k	2 mm
Beschichtung	blank
Kopfdurchmesser dk	9.5 mm
Kopfform	Flachkopf
Klemmbereich max.	7.5 mm
Klemmbereich min.	5 mm
Scherkraft	1950 N
Durchmesser des Nietdornes dm	2.65 mm

Material Dorn	Edelstahl A2
Güte	Cu/A2
Material Hülse	Kupfer
Durchmesser d	4,8 mm

Vorteile

- Verbindung von artverschiedener Werkstoffe
- Verbinden beschichteter Materialien (ohne die Oberfläche zu beschädigen)
- Verbindung von einseitiger Zugänglichkeit
- dauerhaft unlösbare Verbindung
- Sprizwasserdichte Verbindung

Anwendung

Ideale Verbindungen für dünne und artverschiedene Werkstoffe, die eine einseitige Zugänglichkeit haben.

Die Dicht- oder Becherblindniete weisen eine Luft- Staub- und Wasserdichtenverbindungen nach.

Anwendungsgebiete: Containerbau, Lebensmittelindustrie, Karosserie und Nutzfahrzeuge usw.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	4,8
Länge (mm)	
12,5	•