

Dichtblindniet Flachkopf, 3,2x8, Cu/ST, KB: 2-3,5



Artikel-Nr.  
580060150332080

Gewicht in kg  
0,001

Zolltarifnummer  
83082000

Material  
Kupfer

Güte  
Cu/ST

Klemmbereich min.  
2 mm

Klemmbereich max.  
3,5 mm

Durchmesser  
3,2 mm

Länge  
8 mm

Produktdetails

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Material                      | Kupfer    |
| Länge                         | 8 mm      |
| Länge des Nietdornes p        | 27 mm     |
| Zugkraft                      | 1340 N    |
| Durchmesser                   | 3.2 mm    |
| Bohrlochdurchmesser           | 3,3 mm    |
| Kopfhöhe k                    | 1.3 mm    |
| Beschichtung                  | blank     |
| Kopfdurchmesser dk            | 6.5 mm    |
| Kopfform                      | Flachkopf |
| Klemmbereich max.             | 3.5 mm    |
| Klemmbereich min.             | 2 mm      |
| Scherkraft                    | 980 N     |
| Durchmesser des Nietdornes dm | 1.7 mm    |

|                |        |
|----------------|--------|
| Material Dorn  | Stahl  |
| Güte           | Cu/ST  |
| Material Hülse | Kupfer |
| Durchmesser d  | 3,2 mm |

Vorteile

- Verbindung von artverschiedener Werkstoffe
- Verbinden beschichteter Materialien (ohne die Oberfläche zu beschädigen)
- Verbindung von einseitiger Zugänglichkeit
- dauerhaft unlösbare Verbindung
- Sprizwasserdichte Verbindung

Anwendung

Ideale Verbindungen für dünne und artverschiedene Werkstoffe, die eine einseitige Zugänglichkeit haben.

Die Dicht- oder Becherblindniete weisen eine Luft- Staub- und Wasserdichtenverbindungen nach.

Anwendungsgebiete: Containerbau, Lebensmittelindustrie, Karosserie und Nutzfahrzeuge usw.

Artikelvarianten

|                  |     |
|------------------|-----|
| Durchmesser (mm) | 3,2 |
| Länge (mm)       |     |
| 8                | .   |