

Dichtblindniet Flachkopf, 3,2x12,5, Cu/ST, KB: 5-8



Artikel-Nr.
580060150332125

Gewicht in kg
0,001

Zolltarifnummer
83082000

Material
Kupfer

Güte
Cu/ST

Klemmbereich min.
5 mm

Klemmbereich max.
8 mm

Durchmesser
3,2 mm

Länge
12,5 mm

Produktdetails

Material	Kupfer
Länge	12.5 mm
Länge des Nietdornes p	27 mm
Zugkraft	1340 N
Durchmesser	3.2 mm
Bohrlochdurchmesser	3,3 mm
Kopfhöhe k	1.3 mm
Beschichtung	blank
Kopfdurchmesser dk	6.5 mm
Kopfform	Flachkopf
Klemmbereich max.	8 mm
Klemmbereich min.	5 mm
Scherkraft	980 N
Durchmesser des Nietdornes dm	1.7 mm

Material Dorn	Stahl
Güte	Cu/ST
Material Hülse	Kupfer
Durchmesser d	3,2 mm

Vorteile

- Verbindung von artverschiedener Werkstoffe
- Verbinden beschichteter Materialien (ohne die Oberfläche zu beschädigen)
- Verbindung von einseitiger Zugänglichkeit
- dauerhaft unlösbare Verbindung
- Sprizwasserdichte Verbindung

Anwendung

Ideale Verbindungen für dünne und artverschiedene Werkstoffe, die eine einseitige Zugänglichkeit haben.

Die Dicht- oder Becherblindniete weisen eine Luft- Staub- und Wasserdichtenverbindungen nach.

Anwendungsgebiete: Containerbau, Lebensmittelindustrie, Karosserie und Nutzfahrzeuge usw.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	3,2
Länge (mm)	
12,5	•