

# Dichtblindniet Flachkopf, 4x10, Cu/ST, KB: 3-5



**Artikel-Nr.**  
580060150340100

**Gewicht in kg**  
0,001

**Zolltarifnummer**  
83082000

**Material**  
Kupfer

**Güte**  
Cu/ST

**Klemmbereich min.**  
3 mm

**Klemmbereich max.**  
5 mm

**Durchmesser**  
4 mm

**Länge**  
10 mm

## Produktdetails

Material	Kupfer
Länge	10 mm
Länge des Nietdornes p	27 mm
Zugkraft	2000 N
Durchmesser	4 mm
Bohrlochdurchmesser	4,1 mm
Kopfhöhe k	1.7 mm
Beschichtung	blank
Kopfdurchmesser dk	8 mm
Kopfform	Flachkopf
Klemmbereich max.	5 mm
Klemmbereich min.	3 mm
Scherkraft	1350 N
Durchmesser des Nietdornes dm	2.2 mm

---

Material Dorn	Stahl
Güte	Cu/ST
Material Hülse	Kupfer
Durchmesser d	4 mm

---

## Vorteile

Verbindung von artverschiedener Werkstoffe

Verbinden beschichteter Materialien (ohne die Oberfläche zu beschädigen)

Verbindung von einseitiger Zugänglichkeit

dauerhaft unlösbare Verbindung

Sprizwasserdichte Verbindung

---

## Anwendung

Ideale Verbindungen für dünne und artverschiedene Werkstoffe, die eine einseitige Zugänglichkeit haben.

Die Dicht- oder Becherblindniete weisen eine Luft- Staub- und Wasserdichtenverbindungen nach.

Anwendungsgebiete: Containerbau, Lebensmittelindustrie, Karosserie und Nutzfahrzeuge usw.

---

## Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	4
Länge (mm)	
10	•