


Blindnietmutter kleiner Senkkopf, geschlossener gerändelter Rundschaft, M 8x22,5, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, KB: 1-3



Artikel-Nr.
582196830008225

Gewicht in kg
0,007

Zolltarifnummer
73181640

Material
Stahl

Güte
ST

Beschichtung
verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

Klemmbereich min.
1 mm

Klemmbereich max.
3 mm

Durchmesser
8 mm

Länge
22,5 mm

Produktdetails

Schaftform	Rundschaft, gerändelt
Material	Stahl
Länge	22.5 mm
Länge des Schaftes l	22.5 mm
Durchmesser	8 mm
Bohrlochdurchmesser	11,1 mm
Kopfhöhe k	0.5 mm
Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Kopfdurchmesser dk	12 mm
Kopfform	Kleiner Senkkopf
Klemmbereich max.	3 mm

Klemmbereich min.	1 mm
Güte	ST
Durchmesser d	8 mm
Durchmesser des Schaftes d1	11 mm

Vorteile

- Einsetzen von Gewinde in dünnwandige Bauteile
- Verbindung bei einseitiger Zugänglichkeit
- Verbindung von artverschiedener Werkstoffe
- Verbinden beschichteter Materialien (ohne die Oberfläche zu beschädigen)
- Dauerhaft unlösbare Verbindung
- Ideal für Reparaturfälle
- Der geschlossene Mutterschaft verhindert Flüssigkeits- und Gasdurchtritt
- zusätzliche Abdichtung zwischen Mutterschaft und Bauteilbohrung ist möglich

Anwendung

- Ideale Anwendung zum spanlosen Einbringen von Gewinde in dünne oder einseitig zugängige Bauteile.
- Bei der Anwendung könne die artverschiedene Materialien miteinander verbunden werden.
- Durch den geschlossenen Mutterschaft können Dichtblindnietmutter in Bereich wie: Behälterbau, Lebensmittelindustrie usw. verwendet werden.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	8
Länge (mm)	
22,5	•