

Löher, Spiralbohrer HSS, DIN 338, Typ N, 0,5 mm, CBN geschliffen



Artikel-Nr.
610001005_v

EAN
4020808057101

Gewicht in kg
0

Zolltarifnummer
82075060

Bohrdurchmesser
0,5

Gesamtlänge
22 mm

Produktdetails

Typ	N, kurz
Qualität	aus dem vollen CBN-Profil geschliffen
Nenn Durchmesser-Toleranz	h 8
Schneidstoff	HSS, Hochleistungs-Schnellstahl
Gesamtlänge	22 mm
Spirallänge	6 mm
Spitzenwinkel	118
Bohrdurchmesser	0.5

Eigenschaften

DIN 338, Typ N, kurz, rechtsschneidend, aus dem vollen CBN-profil geschliffen (bis 13 mm Ø). Spitzenanschliff: 118°. Durchmesser-Toleranz: h 8. Mit Helical-Point-Spiralspitzenanschliff im Durchmesserbereich 5,0 - 13,0 mm für beste Bohrungstoleranzen.

Vorteile

- hochwertiger HSS Bohrer
- geschliffen.

Anwendung

Löher Spiralbohrer HSS. Standardbohrer für alle normalen Bohrarbeiten. Zum Bohren von Stahl und Stahlguss (legiert und unlegiert) bis ca. 900 N/mm² Festigkeit.

Artikelvarianten

Bohrdurchmesser	Gesamtlänge (mm)
10	
12	
15	
16	
18	
20	
22	•
30	•
34	•
36	•
38	••
40	••
43	••
46	••
49	••
53	••
57	•••
61	••••
65	••••
70	•••••
75	••••••
80	•••••••
86	••••••••
93	•••••••••
101	••••••••••
109	•••••••••••
117	••••••••••••
125	•••••••••••••
133	••••••••••••••
142	•••••••••••••••
151	••••••••••••••••
160	•••••••••••••••••
169	••••••••••••••••••
178	•••••••••••••••••••