

Löher, Spiralbohrer HSS, DIN 338, Typ N, 2,2 mm, CBN geschliffen



Artikel-Nr.
610001022

EAN
4020808058641

Gewicht in kg
0,001

Zolltarifnummer
82075060

Produktdetails

Bohrdurchmesser	2,2 mm
DIN	338
Gesamtlänge	53 mm
Qualität	aus dem vollen CBN-Profil geschliffen
Schneidstoff	HSS, Hochleistungs-Schnellstahl
Spirallänge	27 mm
Spitzenwinkel	118
Typ	N, kurz

Eigenschaften

DIN 338, Typ N, kurz, rechtsschneidend, aus dem vollen CBN-profil geschliffen (bis 13 mm Ø). Spitzenanschliff: 118°. Durchmesser-Toleranz: h 8. Mit Helical-Point-Spiralspitzenanschliff im Durchmesserbereich 5,0 - 13,0 mm für beste Bohrungstoleranzen.

Vorteile

- hochwertiger HSS Bohrer
- geschliffen.

Anwendung

Löher Spiralbohrer HSS. Standardbohrer für alle normalen Bohrarbeiten. Zum Bohren von Stahl und Stahlguss (legiert und unlegiert) bis ca. 900 N/mm² Festigkeit.